



## Dynamic-ESD



00105097



475 - 620 mm

Nr./No./N°

3 842 527 159



00105096



510 - 650 mm

Nr./No./N°

3 842 527 158



00105098



660 - 910 mm \*)

Nr./No./N°

3 842 527 160

■ Arbeitsdrehstuhl Dynamic-ESD, volumenleitfähig, für den Einsatz in ESD-sensitiven Bereichen.

Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhe, Sitzneigung, Höhe der Permanent-Kontakt-Rückenlehne.

Material Fußkreuz: Aluminium hochglanzpoliert.

Material Sitz und Rückenlehne: Schaumstoffpolster, Bezug in Polyacryl mit Kupferfäden, Farbe: anthrazit.

Zubehör: Aufstiegshilfe 5-11

■ Swivel work chair Dynamic-ESD, conductive and suitable for use in ESD-sensitive areas.

Adjustment options: Seat height, Seat angle, Height of permanent contact backrest .

Star chair base material: aluminum, polished mirrored finish.

Seat and backrest material: foam cushion, polyacrylic cover with copper threads.

Color: charcoal gray.

Accessories: foot support 5-11

■ Siège de travail pivotant Dynamic-ESD, conductible de volume, adapté à l'utilisation en zones sensibles ESD.

Possibilités de réglage : Hauteur du siège, Inclinaison du siège, Hauteur de la zone de contact permanent du dossier.

Matériau piètement en croix : aluminium poli miroir.

Matériau siège et dossier : rembourrage en mousse, habillage en polyacrylique avec fibres en cuivre. Couleur : anthracite.

Accessoires : marchepied 5-11

\*) Gemäß DIN 68 877 ist ein Arbeitsstuhl, dessen Sitzhöhe über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

\*) According to DIN 68 877, a work chair whose seat height is adjustable above 650 mm must be equipped with a foot support.

\*) Selon DIN 68 877, un siège de travail, dont la hauteur du siège est réglable au-delà de 650 mm, doit être complété d'un marchepied.